





- Zeichenerklärung**
- / Z 205 vorhandene Markierung / Beschilderung
  - - - / Z 205 vorhandene Markierung / Beschilderung abordnen / entfernen
  - - - / Z 205 geplante Markierung / Beschilderung
  - ▬ geplante Rotbeschilderung
  - Flexible Poller reflektierend, fest eingebaut
  - ▬ Trennlinie 25 cm breit
  - ▬ Trennlinie 12 cm breit
  - ▬ Radfahrerfurt 0.50 x 0.25 m
  - ▬ Kantstein 0.8 m
  - Asphaltierung
  - ▲ Fußgänger Piktogramme
- dynamische Schleppkurve gem. FGSV 2001  
 Grundstückszufahrt

**Plangrundlagen:**  
 2D-Innenstadtplan Berlin, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen  
 Straßenbefahrung 2014, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen  
 LSA-Bestandspläne, VLB / Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Abt. VI

Index	Änderung	Datum	Bearb.	Gepr.	Bauleitung

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin  
 Straßen- und Grünflächenamt - FB Straßen -

Im Auftrag:  
 Senatsverwaltung für Umwelt,  
 Verkehr und Klimaschutz

Blattgröße	Gezeichnet	04.11.2021	Zeichnungs- Nummer	PS 21 (Blatt 1)
Entwurf	Bearbeitet	23.05.2022		
	Geprüft	23.05.2022	Ortsteil Friedrichshain	
Kenntnis genommen	Bauleitung		Ortsteil Kreuzberg	X
	Bez. - Ing.			

Maßstab  
1:250

**Geschützter Radfahrstreifen**  
**Pinzenstraße (Nordseite)**  
 Moritzplatz